

电脑印刷设计试题

课程代码:10132

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. Adobe 公司推出的专业化排版用的页面描述语言是
A. Html B. JavaScript C. PostScript D. CEPS
2. 利用油水相斥作为印刷工作原理的是
A. 凸版印刷 B. 凹版印刷
C. 平版印刷 D. 孔版印刷
3. 卷筒纸常见幅宽不包括
A. 1575mm B. 880mm C. 1092mm D. 770mm
4. 色光加色法中,红光与绿光混合所得的颜色为
A. 胭脂红色 B. 黄色 C. 白色 D. 黑色
5. 一般印刷品出血设置尺寸为
A. 2mm B. 3mm C. 4mm D. 5mm
6. 为了防止“撞网”,通常加网的角度相差
A. 30° B. 40° C. 50° D. 60°
7. 一般变色印刷中,主色或深色所采用的加网角度为
A. 0° B. 15° C. 45° D. 75°

8. 对于非涂料纸,网点扩大的补偿量为
 A. 1%—5% B. 8%—12% C. 10%—15% D. 15%—20%
9. 用胶版纸,半色调图像的挂网线数,不应该高于
 A. 110lpi B. 133lpi C. 175lpi D. 200lpi
10. 半色调印刷品因网线排列不良或未套准而产生的网花现象,称为
 A. 错网 B. 化网 C. 撞网 D. 压网
11. 当印刷中,有大面积的厚重底色或光泽色时,需设置
 A. 单色版 B. 分色版 C. 套色版 D. 双色版
12. 常见排版误区不包括
 A. 转曲文字 B. 反白字 C. 跨页文字 D. 单色文字
13. 书刊页面术语中,在封面或封底折进去一段,所形成的部分称为
 A. 扉页 B. 腰封 C. 勒口 D. 书脊
14. 手动设置陷印时,轮廓线宽度一般设置为
 A. 0.15Pt B. 0.25Pt C. 0.35Pt D. 0.45Pt
15. 将透明塑料薄膜通过热压覆贴到印刷品表面,起保护或增加光泽作用的工艺,称为
 A. 覆膜 B. 烫金 C. 过胶 D. 压纹

二、双项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

16. 以下属于直接印刷法的有_____和_____两种。
 A. 凸版印刷 B. 孔版印刷 C. 平版印刷
 D. 轮转胶印 E. 单张纸胶印
17. 以下属于凸版印刷特点的是
 A. 丰富的细微层次 B. 印刷压力大,墨色饱满 C. 网点成色
 D. 版材形式多样 E. 印刷幅面可大可小
18. 印刷拼版设计时,咬口尺寸一般设置为_____至_____。
 A. 6mm B. 8mm C. 10mm
 D. 12mm E. 14mm
19. 常见的激光印品,加网线数为_____;精致的画册,合适加网线数为_____。
 A. 50lpi B. 80lpi C. 100lpi
 D. 150lpi E. 200lpi

20. 勒口的尺寸以封面封底的宽度_____、_____为宜。

A. 1/1

B. 1/2

C. 1/3

D. 1/4

E. 1/5

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释(本大题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分)

21. 立体印刷

22. 白板纸

23. 调幅网

24. 色彩管理

四、论述题(本大题共 2 小题,每小题 22 分,共 44 分)

25. 请论述平版印刷、孔版印刷的特征比较。

26. 请论述色彩管理系统建立的主要步骤。